

# Ceník 2019

## platný od: 1. 1. 2018

### ZADLAŽDOVACÍ NEREZOVÉ POKLOPY

#### Poklop AS - NERO typ AX

**Použití:** výlučně pochůzná vnitřní i venkovní plochy (chodby, terasy apod.)

#### T ... typ s pryžovým těsněním

**Nosnost:** 2,5 kN/m<sup>2</sup> nebo 1,5 kN soustředěné zatížení

**Materiál:** nerez AISI 304. Provedení v nerez AISI 316 s příplatkem 20% z prodejní ceny.

katalog. číslo	název	světlý rozměr otvoru L x B	vnější rozměr rámu R x S	výška poklopu H	tloušťka betonu hb	převravní hmotnost vč. rámu	hmotnost poklopu vč. nalepené dlažby	cena bez DPH (AISI 304)
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[Kč]
215.331	AX 33 T	300x300	421x421	15	0	5,6	9,6	7 073
215.441	AX 44 T	400x400	521x521	15	0	8,6	15,4	7 590
215.461	AX 46 T	400x600	521x721	15	0	11,9	21,9	7 935
215.551	AX 55 T	500x500	621x621	15	0	12,2	22,6	7 935
215.661	AX 66 T	600x600	721x721	15	0	16,5	31,1	8 798
215.681	AX 68 T	600x800	721x921	15	0	21,1	40,3	9 660
215.691	AX 69 T	600x900	721x1021	15	0	23,4	44,9	9 833
215.611	AX 610 T	600x1000	721x1121	15	0	25,7	49,6	10 178
215.881	AX 88 T	800x800	921x921	15	0	26,9	52,3	10 436
215.811	AX 810 T	800x1000	921x1121	15	0	32,8	64,3	13 024
215.816	AX 815 T	800x1500	921x1621	15	0	47,4	94,3	16 388
215.111	AX 1010 T	1000x1000	1121x1121	15	0	39,9	79,1	13 800

#### Poklop AS - NERO typ A

**Použití:** plochy využívané výlučně chodci a cyklisty (chodníky, stezky apod.)

#### T ... typ s pryžovým těsněním

**Nosnost:** 2,5 kN/m<sup>2</sup> nebo 1,5 kN soustředěné zatížení

katalog. číslo	název	světlý rozměr otvoru L x B	vnější rozměr rámu R x S	výška poklopu H	tloušťka betonu hb	převravní hmotnost vč. rámu	hmotnost poklopu vč. nalepené dlažby	cena bez DPH
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[Kč]
216.331	A 33 T	300x300	448x448	75	58	11,5	34,1	4 800
216.441	A 44 T	400x400	548x548	75	58	16,0	51,6	5 200
216.461	A 46 T	400x600	548x748	75	58	20,7	70,9	5 700
216.551	A 55 T	500x500	648x648	75	58	21,1	72,7	6 400
216.661	A 66 T	600x600	748x748	75	58	26,9	97,4	7 000
216.681	A 68 T	600x800	748x948	75	58	31,2	122,0	7 500
216.691	A 69 T	600x900	748x1048	75	58	33,3	134,2	8 400
216.611	A 610 T	600x1000	748x1148	75	58	36,0	147,2	8 500
216.881	A 88 T	800x800	948x948	75	58	37,2	154,2	8 700
216.811	A 810 T	800x1000	948x1148	75	58	43,9	187,1	9 300
216.111	A 1010 T	1000x1000	1148x1148	75	58	51,9	227,0	10 300

#### Poklop AS - NERO typ B

**Použití:** plochy určené pro stání a pojezd osobních automobilů (parkoviště, dvory apod.)

#### T ... typ s pryžovým těsněním

**Nosnost:** určeno pro nahodilá zatížení od vozidel do celkové hmotnosti 3 t

katalog. číslo	název	světlý rozměr otvoru L x B	vnější rozměr rámu R x S	výška poklopu H	tloušťka betonu hb	převravní hmotnost vč. rámu	hmotnost poklopu vč. nalepené dlažby	cena bez DPH
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[Kč]
217.331	B 33 T	300 x 300	448 x 448	75	58	11,6	34,3	5 500
217.441	B 44 T	400 x 400	548 x 548	75	58	16,2	51,8	6 400
217.461	B 46 T	400 x 600	548 x 748	75	58	21,1	71,2	7 000
217.551	B 55 T	500 x 500	648 x 648	75	58	21,4	73,0	7 400
217.661	B 66 T	600 x 600	748 x 748	75	58	27,4	97,9	8 500
217.681	B 68 T	600 x 800	748 x 948	75	58	31,5	122,3	9 000
217.691	B 69 T	600 x 900	748 x 1048	75	58	34,3	135,3	9 700
217.611	B 610 T	600 x 1000	748 x 1148	75	58	37,2	148,4	10 300
217.881	B 88 T	800 x 800	948 x 948	75	58	38,5	155,5	10 800
217.811	B 810 T	800 x 1000	948 x 1148	75	58	45,5	188,7	12 300
217.111	B 1010 T	1000 x 1000	1148 x 1148	75	58	53,9	229,0	13 400