

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011

Číslo 160.00.01

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

název výrobku	typové označení
AS-ZEON *	mini
	6.0
	14.0
	19.6
	26.4

\* dle typového označení

**2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle nařízení (EU) 305/2011, čl. 11 odst. 4:**

Výrobní číslo: *Zemní filtr AS-ZEON, výrobní číslo viz štítek na výrobku.*

**3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**

Dočištění odpadních vod ze zařízení do velikosti 50 EO.

**4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle nařízení (EU) 305/2011, čl. 11 odst. 5:**

ASIO spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno.

**5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v nařízení (EU) 305/2011, příloze V: Systém 3.**

**6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**

Technický a zkušební ústav stavební Praha, oznámený subjekt č. 1020, Prosecká 76, Praha 9, IČO 00015679 provedl počáteční zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal „Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1020-CPR-090034968“

**7. Vlastnosti uvedené v prohlášení**

základní charakteristiky	vlastnost					harmonizované technické specifikace	
účinnost čištění	69% (32 mg/l)	CHSK				Zkušební denní zatížení BSK <sub>5</sub> : 50 mg/l	
	88% (3,9 mg/l)	BSK <sub>5</sub>					
	70% (4,9 mg/l)	NL					
	90% (3,19 mg/l)	N <sub>amon</sub>					
	26% (5,29 mg/l)	P <sub>celk</sub>					
jmennovité organické denní zatížení *	0,12	0,21	0,5	0,75	1,05	kg BSK <sub>5</sub> /den	
jmennovitý denní průtok *	0,45	0,75	1,8	2,7	3,75	m <sup>3</sup> /den	
vodotěsnost	vyhověla zkoušce vodou					ČSN EN 12566-6 vydaná dne: 1.8.2013	
únosnost	vyhověla výpočtu pro: zatížení tlakem, zeminou (1800 kg/m <sup>3</sup> ), víka (2,5 kN/m <sup>2</sup> ), DRY						
protipožární odolnost	Třída E						
obsah nebezpečných látek	NPD						
trvanlivost	vyhověla zkoušce pro PP						
* dle typového označení pro AS-ZEON: mini ; 6.0 ; 14.0 ; 19.6 ; 26.4							

**8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1. a 2. je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.**

*Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Oldřich Pírek – jednatel společnosti



*kyllan*

15. 6. 2018  
v Brně dne

podpis