



ASIO, spol. s r. o.
Kšírova 552/45
619 00 BRNO

15

EN 12566-3+A2:2014

Název výrobku: Balená domovní čistírna odpadních vod
Použití: Určená pro čištění splaškových (domovních) odpadních vod
Referenční kód výrobku: **AS-VARIOcomp K ULTRA**
Materiál: Polypropylen

Účinnost čištění:

Účinnost čištění při zkoušce zjištěném průměrném organickém denním zatížení BSK ₅ = 0,24 kg/d	CHSK:.....96%
	BSK ₅ :.....99%
	NL:.....99%
	P:.....97%*
	N _{celk.} :.....NPD

* platí jen pro typ čistírny AS-VARIOcomp K ULTRA

Čistící kapacita (měření):

- jmenovité organické denní zatížení (BSK ₅)**	0,30 0,48 0,72 0,90 1,2 kg/d
- jmenovitý denní nátok (Qd)**	0,75 1,20 1,80 2,25 3,00 m ³ /d

** dle typu (velikosti) čistírny 5 | 8 | 12 | 15 | 20

Vodotěsnost (zkouška s vodou)..... Vyhovuje

Únosnost Zásyp: 0.5 m
DRY

Trvanlivost Vyhovuje

Protipožární odolnost **Třída E**

Působení nebezpečných látek NPD