

Věc: Garance odtokových parametrů vyčištěných odpadních vod různých čistírenských sestav výkonu do 20 EO

Kvalitu vyčištěných odpadních vod v parametrech uvedených níže lze garantovat pouze za předpokladu nátoky splaškových vod z jednotlivých objektů a malých sídlišť charakterizované kvality dle ČSN 75 6402.

varianta	garantované hodnoty koncentrací vyčištěné vody na odtoku (mg/l)					
	BSK ₅ (p/m)*	CHSK (p/m)*	NL (p/m)*	N-NH ₄ (p/m)*	P _{celk} (p/m)*	N _{celk} (p/m)*
základní AS-VARIOcomp	25 / 40	90 / 150	25 / 30	15 / 20**	6 / 8	-
základní AS-MONOcomp	20/30	90/130	20/30	10/20	6/8	18/20
se srážením fosforu AS-MONOcomp P	20/30	90/130	20/30	10/20	1/2	18/20
sestava zařízení AS-ANASEP a AS-ZEON AS-ANAZON	5 / 10	40 / 70	5 / 10	5 / 15	6 / 8	35 / 50
s membránovou filtrací AS-VARIOcomp ... ULTRA	5 / 10	70 / 90	3 / 6	15 / 20**	6 / 8	-

* ... hodnoty p/m dle NV 401/2015 Sb., p = přípustné hodnoty, m = maximální hodnoty. Hodnoty „m“ jsou určující při posuzování hodnot dle NV 57/2016 Sb.
** ... doměřeno při zkoušce dobrovolné certifikaci. Není součástí označení shody CE.

Povolování domovních čistíren na ohlášení:

Typ DČOV	Třída I	Třída II	Třída III	PZV
AS-VARIOcomp K	✓			
AS-MONOcomp	✓	✓		✓
AS-MONOcomp P	✓	✓	✓	✓
AS-VARIOcomp K ULTRA	✓			
AS-ANAZON	✓	✓		

Ing. Karel Plotěný
jednatel společnosti



ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45, 619 00 Brno – Horní Heršpice
tel. +420 548 428 111*, +420 548 428 118
mobil: +420 602 780 294 email: ploteny@asio.cz